



Nové akumulátory pro motocykly s technologií AGM, aktivované z výroby

Vážení obchodní partneři,

společnost Robert Bosch uvádí na trh nové portfolio akumulátorů AGM aktivovaných z výroby.

- Připraveny na okamžité použití. Nyní je možný přímý prodej koncovému zákazníkovi
- Distribuovány ze skladových zásob Bosch/kombinovaný prodej spolu s dalšími náhradními díly AA
- Minimální objem objednávky na obj. číslo: 1 masterbox
- Dodací lhůta: ~ +10 dní oproti standardním náhradním dílům AA
- Jednotný EU kód, který platí pro celou EU
- Všechna obj. čísla pro motocykly jsou nyní vybavena technologií AGM
- Bezúdržbové a lépe zabezpečené proti úniku elektrolytu a hlubokému vybití
- Skladovatelnost minimálně 6 měsíců po nabití. V průměru 1 rok za standardních podmínek skladování (15 °C – 20 °C)



S přátelským pozdravem
váš tým Bosch


Akumulátory pro motocykly Bosch FA AGM – předplněné a nabité

Nové obj. č. Bosch	KSN (zkrácené vyhled. číslo)	Alternativa za Bosch M4 (SLI)/M6 (AGM) suché	JIS reference	Jmenovitá kapacita C10 (Ah)	Proud pro studený start při -18 °C [Ah]	DxŠxV	Zapojení	Typ pólů	Masterbox
0986FA1000	FA100	0092M4F170	(Y/B)B4L-B, (Y/B)TB4L	4	55	120/70/92	[-][][][][][]+	A	10
0986FA1010	FA101	0092M60060	(Y/B)TX7L (-BS)	6	85	113/70/130	[-][][][][][]+	A	8
0986FA1020	FA102	0092M60100	(Y/B)TX9(-BS)	8	120	150/87/105	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1030	FA103	0092M4F250	(Y/B)B9-B, (Y/B)TB9, 12N9-4B-1	9	100	135/75/139	[+][][][][][]-	B	6
0986FA1040	FA104	0092M60140	(Y/B)TX12 (-BS)	10	180	150/87/130	[+][][][][][]-	A	4
0986FA1050	FA105	0092M4F340 0092M4F360	(Y/B TX14AHL-BS, (Y/B)B14L(-A2/B2), 12N14-3A	12	210	133/90/164	[-][][][][][]+	A	4
0986FA1060	FA106	0092M60180	(Y/B)TX14(-BS)	12	200	150/87/145	[+][][][][][]-	A	4
0986FA1071	FA107	0092M60230	(Y/B)TX20HL, (Y/B)TX20L(-BS)	18	310	176/89/154	[-][][][][][]+	N	4
0986FA1080	FA108	0092M60070	(Y/B)TX7A(-BS)	6	100	150/87/93	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1090	FA109	0092M60010	(Y/B)TX4L(-BS), (Y/B)T4L(-BS)	3	50	113/70/85	[-][][][][][]+	A	10
0986FA1100	FA110	0092M60190	(Y/B)T12B(-BS)	10	165	150/70/130	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1110	FA111	0092M60040	(Y/B)TX5L(-BS)	4	70	113/70/105	[-][][][][][]+	A	10
0986FA1120	FA112	0092M4F320	(Y/B)B12AL (-A/A2)	12	125	134/81/160	[-][][][][][]+	B	4
0986FA1130	FA113	0092M60170	(Y/B)TZ14S	11,2	220	150/88/110	[+][][][][][]-	A	4
0986FA1140	FA114	0092M60110	(Y/B)TZ10S	8,6	150	150/88/93	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1150	FA115	0092M4F300	(Y/B)B12A-A, 12N12A-4A-1	12	125	134/81/160	[+][][][][][]-	B	4
0986FA1160	FA116	0092M4F290 0092M4F280	(Y/B)B10L- (A2/B/B2), 12N10-3A(-1/2)	10	120	133/90/142	[-][][][][][]+	A	4
0986FA1170	FA117	0092M60090	(Y/B)TZ7S	6	90	113/70/105	[-][][][][][]+	A	10
0986FA1180	FA118	0092M60160	(Y/B)T12A(-BS)	10	145	150/88/105	[+][][][][][]-	A	4
0986FA1190	FA119	0092M60080	(Y/B)T7B(-BS)	6,5	90	150/66/93	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1200	FA120	0092M4F450 0092M4F410	51814, 51913, (Y/B)T19BL(-BS)	18	250	186/82/171	[-][][][][][]+	G	4
0986FA1210	FA121	0092M60130	(Y/B)T9B(-BS)	8	115	150/70/105	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1220	FA122	0092M4F180	(Y/B)B5L-B, 12N5-3B	5	75	120/60/130	[-][][][][][]+	B	10
0986FA1230	FA123	0092M4F470 0092M4F480	(Y/B)TX24HL-BS, (Y/B)50-N18L- (A/A3), S(Y/B)50- N18L-AT	21	330	205/87/162	[-][][][][][]+	A	4
0986FA1240	FA124	0092M60210 0092M60220	(Y/B)TX16(-BS)	14	230	150/87/161	[+][][][][][]-	A	4
0986FA1250	FA125	0092M4F350 0092M4F370	(Y/B)TX14AH-BS, (Y/B)B14- (A2/B2)	12	210	133/90/164	[+][][][][][]-	A	4
0986FA1260	FA126	0092M60240	(Y/B)TX20H-BS, (Y/B)TX20(-BS)	18	310	176/89/154	[+][][][][][]-	N	4
0986FA1270	FA127	0092M60120	(Y/B)TZ12S	11	210	150/88/110	[+][][][][][]-	A	6
0986FA1280	FA128	0092M4F260 0092M4F270	(Y/B)B9L(-A2/B), 12N9-3B	9	100	135/75/139	[-][][][][][]+	B	6



Akumulátory pro motocykly Bosch FA AGM – předplněné a nabitě

Nové obj. č. Bosch	KSN (zkrácené vyhled. číslo)	Alternativa za Bosch M4 (SLI)/M6 (AGM) suché	JIS reference	Jmenovitá kapacita C10 (Ah)	Proud pro studený start při -18 °C [Ah]	DxŠxV	Zapojení	Typ pólů	Masterbox
0986FA1290	FA129	0092M4F240 0092M4F220	(Y/B)B7-A, 12N7-4A	8	110	135/75/133	+ _ _ _ _ -	A	6
0986FA1300	FA130	0092M60030	(Y/B)TR4A-BS	2,3	30	113/48/85	- _ _ _ _ +	I	12
0986FA1310	FA131	0092M4F460	(Y/B)B16CL-B	19	220	175/100/175	- _ _ _ _ +	A	2
0986FA1320	FA132	0092M60200	(Y/B)T14B(-BS)	12	175	150/70/145	+ _ _ _ _ -	A	6
0986FA1330	FA133	0092M4F210	(Y/B)B7L-B, 12N7-3B	8	110	135/75/133	- _ _ _ _ +	A	6
0986FA1340	FA134	0092M4F600	(Y/B)IX30L, (Y/B)B30L-B	30	385	166/126/173	- _ _ _ _ +	A	2
0986FA1350	FA135	0092M4F150 0092M4F160	(Y/B)B3L-(A/B)	3	30	98/56/110	- _ _ _ _ +	B	12
0986FA1360	FA136	0092M4F190	12N5.5-3B	5,5	75	135/60/130	- _ _ _ _ +	A	6
0986FA1370	FA137	0092M4F430	(Y/B)B16L-B	19	220	175/100/155	- _ _ _ _ +	A	2
0986FA1380	FA138	0092M4F440	(Y/B)B16-B	19	220	175/100/155	+ _ _ _ _ -	A	2
0986FA1390	FA139	0092M4F380	(Y/B)B14A-A2	12	210	133/90/174	+ _ _ _ _ -	A	4

Připojení

Typ	Skica	Zpředu	Zboku	Shora	Skica	Zpředu	Zboku	Shora	Skica	Zpředu	Zboku	Shora	Skica	Zpředu	Zboku	Shora
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																
J																
K																
M																
N																